

## 立式鼓风干燥箱 DHG-1200AE(1200L)

立式鼓风干燥箱又名（立式鼓风烘箱）采用先进的数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

### 仪器卖点

1. 内胆采用镜面不锈钢制作；
2. 智能控制器，控温效果好；
3. 数字一屏显示，温度、时间等参数；
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现；
5. 售后有保障，全国各地有售后服务；
6. 提供视频教学，为用户减少看说明书时间。

### 产品独特优势

隔板升级：（隔板采用不锈钢钢板冲孔，可以解决以往网格放物品时不平整）；  
控制器左侧：（控制器在左侧，方便操作）；  
风道结构改善：（重新设计强对流风道使均匀度明显提升）；  
门把手升级：（升级型扣押门把手，开关门简单轻便耐用）；  
隔条升级：（先采用众多隔条焊接在内胆里面，放上隔板就箱抽屉式抽拉，I型干燥箱是挂钩式不可抽拉）；  
外观升级：（在完成设备总体性能提升同时，外观升级的精美，大气）；  
风机调速功能：（可以调节风速大小）；  
可编程控制器：（标配 9999 周期，50 段编程）。

### 人性化设计

富有美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，门上大视角钢化玻璃观察窗；  
采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器耐腐蚀；  
LCD 彩色显示屏，显示各设定参数和实测参数；  
采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于换；  
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀；  
箱内载物托架可自由调节。

## 控制系统

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温稳定可靠；  
升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有稳定的数据处理功能；  
超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能；  
具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

## 安全功能

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护；  
安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等。

## 参数介绍

技术指标	参数
产品名称	立式鼓风干燥箱
产品型号	DHG-1200AE
显示方式	LED 数字显示
电源电压	AC380V 50HZ
控温范围	室温+5~300℃
温度分辨率	0.1℃
波动度	±1℃
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	6000W
内胆尺寸	1000*1000*1200
外形尺寸	1160*1240*1560
载物托架（标配）	4 块
定时范围	1~9999 min
售后	全国联保
开门方式	双开门
观察窗	门上钢化玻璃观察窗
容积	1200L
库存情况	现货
选配	可编程控制器，打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能

## 参考图片

