

真空脱泡箱 TP-6250

真空脱泡箱广泛用于各种 LED，电子产品，化工胶水，电池，工艺品，陶瓷产品，树脂工艺品，树脂胶，树脂 AB 胶，半导体照明，防水电源电子产品等行业。

产品特点

长方体工作室，使用效容积达到最大，医用指针压力表，显示精确可靠；
钢化、双层防弹玻璃观察窗，使工作室内部物体一目了然；（需要时选配：能够向内部充入惰性气体）；
箱门闭合松紧能调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度；
工作室采用 304 不锈钢制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
储存、脱泡、试验和干燥可在无氧气或者充满惰性气体环境里完成；
采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换；
如有加热需求，可选择真空干燥箱。

参数介绍

技术指标	参数
产品名称	真空脱泡箱
产品型号	TP-6250
显示方式	医用指针压力表
达到真空度	≤133pa
工作环境温度	5℃~40℃
内胆尺寸	700*600*600
外形尺寸	1250*810*890
载物托架（标配）	3 块
定时范围	1~9999 min
售后	全国联保
开门方式	手动开门
观察窗	门上钢化玻璃
容积	250L
库存情况	现货
真空泵位置	真空泵外置
选配	加热功能（室温+10~250℃）

参考图片

