

陶瓷纤维电阻炉 30L 1200 度

陶瓷纤维马弗炉又名（箱式电阻炉），为周期作业式电炉，可供工矿企业、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用。

仪器卖点

1. 内胆采用耐火砖制作，设备性价比高；
2. 智能控制器，控温效果好，大量出口欧洲国家；
3. 数字一屏显示，温度、时间等参数；
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现；
5. 售后有保障，全国各地有售后服务；
6. 提供视频教学，为用户减少看说明书时间。

产品特点

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体；
炉体采用耐火砖材料，此材料具有保温性能好；
LED 大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数；
陶瓷纤维马弗炉加热温度均匀、升温速度快，节能性能好，不掉粉尘、不掉渣不会影响做试验的效果。

控制系统

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温稳定可靠；
升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有更强大的数据处理功能；
超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能；
具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

安全功能

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护；
安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等。

参数介绍

技术指标	参数
产品名称	箱式电阻炉（陶瓷纤维）
产品型号	SX2-12-12A
显示方式	LED 液晶显示
电源电压	AC380V 50HZ
控温范围	室温+50~1200℃
温度分辨率	0.1℃
波动度	±2℃
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	12000W
内胆尺寸	300*500*200
外形尺寸	610*870*690
定时范围	1~9999 min
售后	全国联保
开门方式	手动开门
容积	30L
库存情况	现货
选配	可编程控制器，打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能

参考图片

