

立式鼓风干燥箱 DHG-9140A(140L)

立式鼓风干燥箱又名（立式鼓风烘箱）采用先进的数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

仪器卖点

1. 内胆采用镜面不锈钢制作；
2. 智能控制器，控温效果好；
3. 数字一屏显示，温度、时间等参数；
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现；
5. 售后有保障，全国各地有售后服务；
6. 提供视频教学，为用户减少看说明书时间。

产品独特优势

隔板升级：（隔板采用不锈钢钢板冲孔，可以解决以往网格放物品时不平整）；
控制器左侧：（控制器在左侧，方便操作）；
风道结构改善：（重新设计强对流风道使均匀度明显提升）；
门把手升级：（升级型扣压门把手，开关门简单轻便耐用）；
隔条升级：（先采用众多隔条焊接在内胆里面，放上隔板就箱抽屉式抽拉，I型干燥箱是挂钩式不可抽拉）；
外观升级：（在完成设备总体性能提升同时，外观升级的精美，大气）；
风机调速功能：（可以调节风速大小）；
可编程控制器：（标配 9999 周期，50 段编程）。

人性化设计

富有美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，门上大视角钢化玻璃观察窗；

采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器耐腐蚀；

LCD 彩色显示屏，显示各设定参数和实测参数；

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于换；

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀；

箱内载物托架可自由调节。

控制系统

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温稳定可靠；

升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有稳定的数据处理功能；

超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能；

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

安全功能

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护；

安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等。

参数介绍

技术指标	参数
产品名称	立式鼓风干燥箱
产品型号	DHG-9140A
显示方式	LED 数字显示
电源电压	AC220V 50HZ
控温范围	室温+10~250℃
温度分辨率	0.1℃
波动度	±1℃
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	2050W
内胆尺寸	550*450*550
外形尺寸	670*660*830
载物托架（标配）	2 块
定时范围	1~9999 min
售后	全国联保
开门方式	手动开门
观察窗	门上钢化玻璃观察窗
容积	140L
库存情况	现货
选配	可编程控制器，打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能

参考图片

