

## 双层小容量空气浴摇床 TS-1102C

双层空气浴恒温摇床（又名双层恒温振荡器）广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用

### 仪器卖点

1. 内胆采用 304 不锈钢制作，永不生锈；
2. 转速稳定，控温效果好，大量出口欧洲国家；
3. 液晶一屏显示，温度、转速，时间等参数；
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现；
5. 售后有保障，全国各地有售后服务；

### 产品特点

双层结构设计，节约空间占地小，功能多投资少；  
倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果；  
个性化程序设计，可预设长达十段的可编程序，实现对温度、转速和时间的预约定时运行；  
内置照明系统及紫外杀菌系统；  
压缩机采用自动控制，控温范围不受室温影响，4~60 度任意可控，压缩机可自动化霜（很多品牌设备不具备自动化霜功能：如不进行化霜，霜会越结越厚，到时会把翅片蒸发器结满霜而将风道堵死，致使冷风不能循环制冷效果下降）  
大视角观察窗整个工作状态清晰了然；  
整机静音设计，静电喷塑箱体，造型豪华美观；  
高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯；  
交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养；  
镜面不锈钢内衬，不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。仪器永无锈蚀之虞；  
灵活便捷，托盘，夹具，可以拆卸。

## 控制系统

采用具有超温偏差保护、超速保护、液晶显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能；  
升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有稳定的数据处理功能；  
超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正、转速修正等功能；  
具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行；  
控制转速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全、控速精准可靠

## 安全功能

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护；  
安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等。

## 参数介绍

| 技术指标    | 参数                                 |
|---------|------------------------------------|
| 产品名称    | 双层小容量空气浴式摇床                        |
| 产品型号    | TS-1102C                           |
| 显示方式    | 液晶一屏显示                             |
| 电源电压    | AC220V 50HZ                        |
| 控温范围    | 室温+5~60℃                           |
| 温度分辨率   | 0.1℃                               |
| 照明方式    | 内置照明灯，紫外杀菌灯                        |
| 制冷方式    | 自动                                 |
| 压缩机化霜方式 | 自动                                 |
| 波动度     | ±0.1℃                              |
| 旋转频率    | 30-300rpm                          |
| 转速精度    | ±1rpm                              |
| 摆振幅度    | Φ26                                |
| 最大容量    | 250ml*30 支或 500ml*24 支或 100ml*48 支 |
| 托盘尺寸    | 500*350mm                          |
| 震荡方式    | 回旋式                                |
| 工作环境温度  | 5℃~40℃                             |
| 输入功率    | 380W                               |
| 内胆尺寸    | 650*430*650mm (180L)               |
| 外形尺寸    | 560*700*1260mm                     |
| 托盘数量    | 2 块                                |
| 净重      | 150KG                              |
| 定时范围    | 0~9999 min                         |
| 售后      | 全国联保                               |
| 开门方式    | 单开门                                |
| 选配      | 打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能           |

参考图片

