

高真空真空干燥箱 MRT-GZK-6030(30L)

高真空真空干燥箱又名（高真空真空烘箱），专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

仪器卖点

1. 内胆采用 304 不锈钢制作，永不生锈；
2. 控温效果好，密封度极佳,大量出口欧洲国家；
3. 液晶一屏显示，温度、时间等参数；
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现；
5. 售后有保障，全国各地有售后服务；
6. 空箱保压 3 个月以上（国内领先）。

产品特点

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，门上大视角钢化玻璃观察窗；

长方体工作室，使用效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠；钢化、双层防弹玻璃观察窗，使工作室内物体一目了然；（需要时选配：能够向内部充入惰性气体）；

箱门闭合松紧能调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度；

工作室采用 304 不锈钢制成，确保产品经久耐用，便于清洁；

储存、加热、试验和干燥可在无氧气或者充满惰性气体环境里完成；

最短加热时间，与传统真空干燥箱相比，加热时间减少 50%以上进行，不会导致氧化；

LCD 大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数；

采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换。

控制系统

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温稳定可靠；
升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有稳定的数据处理功能；
超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能；
具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行；
高真空抽真空，数显 10 段编程真空表准确控制；设定好真空度后，真空度会一直稳定在设定真空值。

安全功能

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护；
安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等。

参数介绍

技术指标	参数
产品名称	高真空真空干燥箱
产品型号	MRT-GZK-6030
显示方式	液晶一屏显示
电源电压	AC220V 50HZ
控温范围	室温+10℃~250℃
温度分辨率	0.1℃
波动度	±1℃
真空度范围	1-10pa
真空度精度	±1pa
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	900W
内胆尺寸	320*320*300
外形尺寸	630*500*1100
载物托架（标配）	1 块
定时范围	1~9999 min
售后	全国联保
开门方式	手动开门
观察窗	门上钢化玻璃
容积	30L
库存情况	现货
真空泵位置	真空泵内置下体柜中(莱宝真空泵)
选配	可编程控制、打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能

参考图片

